

HENSEL CERTO COMPACT FLITSERS SNEL, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJSD

Hensel introduceert de Certo 200 en Certo 400, twee nieuwe compacte flitsers die ideaal zijn voor toegewijde amateurs, semiprofessionele gebruikers en starters. Dankzij hun uitstekende prestaties en kwaliteit kunnen ze ook prijsgevoelige professionals overtuigen.

Compacte flitsers van Hensel Certo zijn ook verkrijgbaar als aantrekkelijk geprijsde sets.

De kleine en lichte Certo-flitsers bieden korte verlichtingstijden tot 1/3.400s, snelle recycletijden van 0.4-1,0s en een regelbereik van meer dan 6 of 7 f-stops in 1/10 stoppen. Dankzij hun intuïtieve menu en directe toegang tot essentiële functies, spreekt de werking van deze flitsers bijna vanzelf.

Een geïntegreerde radiosynchronisatie met 16 kanalen en het stabiele, beproefde Hensel EH Reflector snelwisselsysteem vergemakkelijken bovendien de bediening.

Voor Hensel is het vanzelfsprekend dat een beschermglas de betrouwbaarheid verhoogt. Flitsbuis en beschermglas zijn samen op een socket gemonteerd en kunnen gemakkelijk worden vervangen in geval van een val. Actieve koeling zorgt voor een veilige continue werking en maakt het gebruik van een heldere 150 W halogeenlamp (GX 6.35) mogelijk als modellerend licht. Het vermogensdisplay kan worden omgeschakeld van relatieve f-stops naar watt-seconden.

De compacte flitsers van Hensel Certo, die ook aan de buitenkant aantrekkelijk zijn, vormen de logische introductie tot een van de meest veelzijdige verlichtingssystemen op de markt. Een grote selectie van lightshapers vergroot de creatieve mogelijkheden, het systeem groeit mee met de eisen van de gebruiker. Ze geven hun eigenaars ook de zekerheid op lange termijn die alleen een gereputeerd merk kan bieden in termen van beschikbaarheid en service.

| | CERTO 200 | CERTO 400 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. | 8808 | 8809 |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Vermogen | 3-200 Ws | 12- 400 Ws (6 Stops) |
| Instelbaar | 1/10 Stops | 1/10 Stops |
| Display | Relatieve stops of Ws | Relatieve stops of Ws |
| Recycletijd | 0.4 s – 1.06 s | 0.5 s – 1.1 s |
| Flitstijd (t 0,5) | 1/3.400 s – 1/1.600 s | 1/2500 s – 1/1.100 s |
| Kortste flitstijd bij | 200 Ws | 400 Ws |
| Kleurtemperatuur | 5500 K | 5500 K |
| Instellicht | 150 W Halogeen (GX 6.35 / 230 V) | 150 W Halogeen (GX 6.35 / 230 V) |
| Instellichtinstelling | Prop./Full/Off | Prop./Full/Off |
| Autom. Vermogensdump | Ja | Ja |
| Actieve koeling | Ja | Ja |
| Synchronisatie | Draadloze zender / Fotocel / 3,5 mm | Draadloze zender / Fotocel / 3,5 mm |
| Spanning voor sync. | 5 Volt DC | 5 Volt DC |
| Kanalen | 16 (comptabele met Cactus) | 16 (comptabele met Cactus) |
| Gereed signaal | LED (Testknop) Audio (Aan / Uit) | LED (Testknop) Audio (Aan / Uit) |
| Reflectoraansluiting | Hensel EH Reflektor-Snelwisselsysteem | Hensel EH Reflektor-Snelwisselsysteem |
| Beschermglas | Ja | Ja |
| Flitsbuis | Wisselbaar | Wisselbaar |
| Afmeting | 135 x 170 x 280 mm (B x H x D) | 135 x 170 x 280 mm (B x H x D) |
| Gewicht | 1,75 kg | 1,75 kg |

